

ELEVADOR AUTOMOTRIZ 4 COLUMNAS 4 TONELADAS

Para alineación



CARACTERÍSTICAS:

- Excelente sincronización de elevación horizontal con precisión de 1 mm.
- Impulsado por cilindro hidráulico y cable de acero.
- Protección de seguridad mecánica de rango completo, mediante el uso de topes de seguridad, operación de descenso manual.
- sensor de límite de recorrido del cilindro que corta la corriente y suspende su operación.
- Sistema de seguridad de rotura de cable, protege eficazmente el vehículo contra vuelcos.
- Elevación y descenso eléctrico controlado.
- La distancia entre dos plataformas es ajustable de acuerdo al ancho del vehículo.
- Los platos giratorios y la placa deslizante lateral se pueden mover hacia atrás y hacia adelante.
- Rolling Jack desplazable por toda la plataforma, más cómodo para vehículos con diferentes tipos de ejes. Doble cilindro hidráulico y cadena reforzada.
- Aprobó la prueba de carga dinámica del 115% y la prueba de carga estática del 150%.
- Motor de aluminio en configuración de 220V

| Modelo | MLT-440EW |
|------------------------------|----------------------|
| Capacidad | 4.0T |
| Altura de elevación | 1850mm |
| Altura inicial | 170mm |
| Tiempo de elevación | ≤60s |
| Tiempo de descenso | ≥20s, ≤40s |
| Ancho max. de entrada | 3000mm |
| Longitud de la plataforma | 4240mm |
| Ancho de plataforma | 508mm |
| Ancho promedio | 3440mm |
| Altura general | 2304mm |
| Potencia del motor | 2.2kw |
| Voltaje del motor | 380V/3PH or 220V/1PH |
| Ruido de trabajo | ≤75dB |
| Presión de aceite de trabajo | 16MPa |
| Presión de aire de trabajo | 0.5~0.7MPa |

- **La Gran Tienda del Mecánico** entrega cada equipo instalado y con capacitación en la operación.

★El elevador tiene 1 año de garantía. ★